


## 1. パーツを確認する

■ パーツの名称と数量が下記表と合っているかご確認ください。

名称	①ボトル×1	②キャップ×1	③トレイ×1	④蒸散シート×1
				 ※柄はパッケージ記載分

## 2. シートを組み立てる


■ ④シートから3つのパーツをくり抜きます。※柄はパッケージ記載分



## 3. ボトルをセットする


■ ①ボトルに水を入れ、②キャップを取り付けます。

キャップは強く締めると空回りする構造ですが不良ではありません。



■ ③トレイに、水の入ったボトルを取り付けます。


キャップの凸部が上になるようにボトルを傾けていくと、ボトルが下に向くまで水がこぼれません。トレイの奥までボトルを差し込む。



## 4. シートをセットする


■ 蒸散シートを湿らせてからトレイへ差し込みます。

蒸散シートは水で濡らせ、水気を含んだままお使いください。シートが乾燥した状態でお使い頂くと、水を吸い上げる力が弱くなり上端まで水が吸い上がらないことがあります。



■ 水が入ったボトルをトレイから抜くとき。

水が入ったボトルをトレイから抜くときは、キャップの付いたままボトルを持ち上げて抜き取った後、キャップの凸部が上になるよう傾けてください。



製品は適正な品質管理を行っておりますが、万一不良品などございましたらお手数ですが下記「お問い合わせ先メール」までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

■お問い合わせ先メール info@noiris.jp

■ホームページ http://noiris.jp

■会社住所 大阪府大阪市中央区難波1-7-2せのやビル4F (株)野杏製作所

## お手入れ方法

■ 本品の蒸散シートは1シーズン（約1ヶ月～3ヶ月程度）使用できるように設計していますが、ご使用の環境により異なります。長くご愛用頂くために下記のお手入れをしてください。

### ■ 蒸散シートが汚れたり、吸水性能が低下したとき

使用中、本体のフチに汚れ（空気中のホコリや水道水中の不純物）が付着する場合がありますが、これはカビではありません。蒸散シートの防カビ・加湿性能には支障ありません。



汚れの落とし方は、シートが全て浸かる程度の容器に水をたっぷり入れ、その中にシートを半日程度つけ置きしてください。汚れが水に溶け出します。

水へのつけ置きは、目詰まりした不純物等を取り除くため、吸水性能が低下した時にも有効です。つけ置き時は30℃以下の水をお使いください。熱いとシートの形状が変化するおそれがあります。

### ■ 蒸散シートが折れ曲がったとき

蒸散シートが折れ曲がった際は、あて布の上からアイロン約100度でフレスしてから再び冷ますと、元に戻る作用が働きます。やけど、火災には十分ご注意ください。



### ■ その他

ご使用中、蒸散シートは手で触らないようにしてください。手垢等が付着し、製品性能が低下する場合があります。

長時間使用しない場合は、トレイやボトル内の水を排水し、蒸散シートを充分に乾かして保管してください。

